

Quattro ja Optima -muoviputket



Quattro ja Optima-muoviputket

Molemmissa tyypeissä on kaksoisseinämärakenne, jossa on sileä sisäpinta ja profiloitu ulkopinta. Quattrossa käytetään materiaalina polypropeenä (PP) ja Optimassa polyeteeniä (PE).

Putket täyttävät InfraRYL 2010 -vaatimukset.

Putket valmistetaan aina rengasjäykkyyksiluokassa SN8.

Quattron ja Optiman ominaisuuksia:

- Quattrossa kiinteä jatkomuhvi 6 m pituuksissa
- alhainen paino
- korkea iskunkestävyys
- hyvä tiiveys
- pitkä käyttöikä
- huoltovapaa

MYYNТИ JA TUOTANTO VIMPELI

Rumtec Oy
Yhdystie 40, 62800 VIMPELI
Puh 020 7609 200
Faksi 020 7609 201

www.rumtec.fi
sähköposti:
etunimi.sukunimi@rumtec.fi

VANTAAN MYYNТИKONTTORI

Vernissakatu 6
01300 VANTAA
Puh 020 7609 210
Faksi 020 7609 208

KUOPION MYYNТИKONTTORI

Tulliportinkatu 34
70100 KUOPIO
Puh 020 7609 211
Faksi 020 7609 212

OULUN MYYNТИKONTTORI

Tikkasentie 8
90420 OULU
Puh 020 7609 209
Faksi 020 7609 210

Quattro kiinteällä jatkomuhvilla

| DI mm | DO mm | Pituus/m |
|----------|----------|----------|
| 200 | 227 | 6 ja 8 |
| 300 | 340 | 6 ja 8 |
| 400 | 453 | 6 ja 8 |

6 m pitkissä putkissa on kiinteä jatkomuhvi.
Saatavana myös irtomuhveja.

| DO mm | DI mm | Pituus/m |
|----------|----------|----------|
| 200 | 174 | 6 |
| 250 | 218 | 6 |
| 315 | 275 | 6 |

Putkissa on kiinteä jatkomuhvi.
Saatavana myös irtomuhveja.

Optima-putket

| DI mm | DO mm | Pituus/m |
|----------|----------|----------|
| 500 | 588 | 6 ja 8 |
| 600 | 705 | 6 ja 8 |
| 800 | 976 | 6 ja 8 |
| 1000 | 1170 | 6 ja 8 |
| 1200 | 1380 | 6 ja 8 |

Kaikki pituudet muhvitomia.

Saatavana myös muita pituuksia.
Liittäminen metallipannalla.